



**Légende :**

- Pavé béton drainant - 10cm  
Sable - 5cm  
Base GNT 0/20 - 10cm
- Enrobé circulé  
BBSG 2 0/10 (EB10 roulement 35/50) - 5cm  
Base GNT 0/20 - 10cm
- Enrobé piéton  
SE 0/6 (EB10 roulement 35/50) - 4cm  
Base GNT 0/10 10cm
- Espace vert  
Terre végétale 50cm  
Plantations basses et arbres existants
- Galet du Rhin  
Pavés - 10cm  
Sable - 5cm  
Base GNT 0/20 - 10cm
- Pavés béton 1 rang 16/24/14
- Pavés béton 2 rangs 16/24/14
- Bordure T3 haute ou basse
- Bordure séparatrice haute
- Bordure séparatrice basse
- Galet de Rhin 1 rang
- Pavé podotactile 20x20
- Avaloir BF400
- Bande marquage passage piétons  
I. 0.50m / L. variable
- Potelet fixe et barrière
- Candélabre  
(Position donnée à titre indicatif)
- Point haut
- Point bas
- Changement de pente intermédiaire

Les cotes altimétriques sont données à titre indicatif, les pentes en travers sont de 2 %.

**Rue de la Redoute à Strasbourg**

Réaménagement de la rue de la Redoute et mise en place de marquage dans la rue du Wickenfeld à Strasbourg

Maitre d'ouvrage : EUROMETROPOLÉ DE STRASBOURG  
1 Parc de l'Esble, 67076 STRASBOURG  
Tel. 03.68.98.50.00

Architecte - Paysagiste : KUBLER BRUNO  
22 rue la Fayette, 67100 STRASBOURG  
Tel. 03.68.61.70.36

Bureau d'études : LOLLIER INGENIERIE  
3 rue de Mittelhausen • 67 170 MITTELSCHEFFOLSHEIM  
Tel. 03.68.51.47.93 • contact@lollier.com

Format : A0 Phase : PRO Echelle : 1/250

**PLAN DE VOIRIE ET DE SIGNALISATION**

Ind.	Date	Observation	Dess.
01	11/09/2023	Création du document	SC

